


MOLINO DE MANSFIELD



Reglas específicas del sitio del Molino de Mansfield

- Desde la autopista 509, gire al camino del molino y siga todas las señalizaciones de dirección.
- Hay 3 puertas para entrega al molino:
 - Puerta 1 - Caseta de básculas - Todo el papel de desperdicio, combustible, madera redonda y químicos entrantes.
 - Puerta 2 Bayou Pierre - madera redonda pero sólo según las instrucciones.
 - Puerta 3 Entrada principal - sólo entregas al almacén.
- Cualquier daño al equipo del transportista debe reportarse y documentarse antes de dejar el sitio del molino.
- Las lesiones o cuasi incidentes deben reportarse y documentarse antes de dejar el molino.
- Una vez que salga del sitio, no se aceptarán reclamos de daño.
- En ningún momento se pueden bloquear los caminos o salidas.

 INTERNATIONAL PAPER 	
Reglas de seguridad para los conductores de camiones Molino de Mansfield	
Reglas de seguridad para los conductores de camiones – Aplica a todos los conductores	
	El uso de celulares, dispositivos de manos libres y radios está prohibido mientras esté caminando o conduciendo en sitio
	Obedezca los límites de velocidad indicados – 10 mph (16 kmh) a menos que se indique otra cosa
	Se requiere Equipo de Protección Personal (EPP) en sitio. Consulte el equipo requerido con el sitio. Los conductores deben tener el siguiente EPP y ropa en la cabina: lentes de seguridad, ropa de gran visibilidad ANSI Clase II, zapatos totalmente cerrados, protección para oídos, casco, pantalones largos y camisas con mangas
	Permanezca en la cabina o en la zona de seguridad. Siga las instrucciones si sale de la cabina.
	Mantener 3 puntos de contacto para entrar/salir del camión.
	Asegurar el tractor y el remolque. Deben deslizarse cuñas por atrás para la carga / descarga / entrega
	Utilice las correas de seguridad de las puertas del remolque para todas las entregas de contenedores secos. Ver proceso en la página 3.
	Preste atención a los peligros, vehículos en movimiento e intersecciones
	Reporte situaciones inseguras, incidentes de seguridad y derrames a un representante de IP inmediatamente
	Siga los requisitos específicos del sitio no mencionados anteriormente
Consulte la página 2 para instrucciones adicionales de seguridad de químicos y camas planas	

Requerimientos de seguridad para camiones de transporte de químicos a granel

- Requerimientos de uso de EPP para químicos:
 - Guantes químicos impermeables para el manejo de todo tipo de químicos
 - Químicos corrosivos: Visores antisalpicadura, máscara con protección para el cuello, chamarra resistente a químicos con gorra y pantalones.
- Durante la descarga, permanezca a la vista del sitio de descarga y a 8 m de su camión.
- NO INICIE la descarga hasta que llegue un empleado de IP, revise sus documentos, confirme que está en el lugar correcto, y le autorice iniciar el proceso (abriendo el punto de conexión).
- Los conductores deben seguir los procedimientos de carga y descarga del sitio.
- Debe portar protección contra caídas cuando se requiera. Se proporcionan plataformas y jaulas de protección contra caídas y deben utilizarse. Deben utilizarse los sistemas anticaídas.
- Si no se proporciona ninguno, se deben mantener 3 puntos de contacto para abrir la válvula de aire.

Requerimientos de seguridad de camiones de madera, astillas y fibra

- Se necesitan radios para el posicionamiento del camión debajo de la grúa y en los patios de almacenamiento de madera.
- Permanezca en el vehículo salvo cuando lleve a cabo el desatado, el retiro de la lona o durante el proceso de descarga. Mientras esté descargando, salga del vehículo y permanezca en el área de seguridad designada. Esto incluye las cabinas de seguridad cuando se descargan las entregas de madera redonda.
- Los conductores de madera redonda deben encontrarse en la estación de desatado antes de quitar las correas. Quite las banderas/luces de carga en la estación de desatado u otra área designada.
- Los conductores de astillas y fibras deben utilizar estaciones de retiro de lona para jalarla de la parte superior del remolque.

Requerimientos de seguridad de camas planas

- Permanezca alejado del del equipo de manejo de material que carga y descarga el remolque.
- Asegúrese de que no haya peatones en la zona cuando esté amarrando/desamarrando la carga.
- Los conductores son responsables de amarrar, desamarrar y asegurar la carga. El amarrado debe realizarse en una zona designada.
- Esté consciente de la posición de su cuerpo cuando afloje/apriete las correas. Manténgase fuera de la línea de fuego para evitar lesiones.
- Para evitar caídas, los conductores deben trabajar desde el nivel del piso para realizar las tareas de carga/descarga o aseguramiento.
- Cuando el trabajo/tarea no pueda realizarse a nivel del piso:
 - Utilice 3 puntos de contacto para subir al remolque, o a las escaleras portátiles.
 - Utilice retrovisores en ambos lados del remolque.
 - Otra protección contra caídas incluye barandales portátiles montados en ambos lados del remolque, uso de plataformas de trabajo aéreas o grúas móviles, y sistemas fijes de protección contra caídas.

Procedimiento de correas de seguridad de puertas de remolques de International Paper

TODOS LOS CAMIONES DEBEN REGISTRARSE EN LA CASETA / OFICINA DE EMBARQUE PARA RECIBIR LAS INSTRUCCIONES DE DESCARGA

- **Coloque la correa de seguridad en ambas puertas ANTES de abrirlas.**
- Si las correas son demasiado largas para engancharlas al orificio del mecanismo, pida una "correa modificada".
- Una correa modificada puede pasarse por detrás de las barras de candado para después sujetar el gancho al circuito.
- Pueden utilizarse correas modificadas en lugar de las correas existentes en la mayoría de tipos de puertas de los remolques.
- Durante el proceso, verifique que no haya producto que se esté tambaleando o recargado en las puertas.
- **No introduzca la cabeza al remolque.**
- Si el producto se está tambaleando o está tocando la puerta, **¡DETÉNGASE! Y notifíquelo a un empleado de IP.**
- Si todo está en orden, continúe con el siguiente paso abajo.

